ONERA

Design des Matériaux Cellulaires pour la Réduction du Bruit à Haute Température

S. Gasser, F. Paun

ONERA

Département Matériaux Métalliques et
Procédés (DMMP)

Plan de l'exposé

- Besoins aéronautiques
 - Matériaux développés au DMMP
 - Propriétés acoustiques
 - Propriétés mécaniques
 - Elaboration des matériaux
 - Perspectives
- S. Gasser
- F. Paun

Introduction

- Objectif : réduction du bruit des avions
 - Réduction de la production de bruit
 - Orientation du bruit
 - *Absorption in situ*
- Projet : revêtements acoustiques **chauds**
 - Hautes températures
 - Environnement chimique
 - Chocs thermiques, vibrations
 - Tenue mécanique

Revêtements acoustiques en zone chaude

Schéma simplifié d'une turbomachine

Choix des matériaux

- Classe de matériaux

- Hautes températures

~~Polymères~~

Céramiques

Métaux

- Chocs thermiques,
Vibrations

~~Polymères~~

~~Céramiques~~

Métaux

- Alliage métallique

- Oxydation, corrosion : **alliage adapté**
(superalliage base Ni...)

Choix de la structure

- Structure poreuse
 - Légèreté
 - Porosité ouverte nécessaire à l'absorption acoustique
- Exigences mécaniques
 - Maximisation de E^x/r (critères aéronautiques)
 - Modèle d'Ashby : suggère une porosité fermée
 - Contrainte de plasticité élevée
 - Reproductibilité (faible dispersion) : structure régulière
- Structure retenue : structure périodique, poreuse semi-ouverte

Matériaux étudiés au DMMP

- Assemblage régulier
CFC (objectif)

- Échantillon réel actuel
(assemblage aléatoire)

Caractérisation acoustique

Approche semi-prédictive

Approche prédictive

- Approche basée sur l'homogénéisation
 - Longueur d'onde $\lambda \gg$ taille des pores R
 - Calcul numérique sur une cellule élémentaire périodique
 - Moyennage : paramètres intrinsèques
- Développement d'un code de calcul
 - Résolution par éléments finis
 - Valeur ajoutée ONERA

Résolution par éléments finis

- Code de calcul EF
 - Résolution du problème à l'échelle locale
 - Moyennage : **prédiction des propriétés intrinsèques** (densité, compressibilité)
 - Ex: réseau de cylindres, $R=1$ mm (100 Hz)

$\text{Re}(P)$ $\text{Re}(U_x)$ $\text{Im}(U_x)$ $\text{Re}(U_z)$ $\text{Im}(U_z)$

Gradient thermique

- Gaz chauds : 1 300 K ; structure : 800 K

- Modèle multicouches ?

Effet thermoacoustique

- Impact mathématique du ∇T : $\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla T \cdot \mathbf{u}$
- Équation de dispersion modifiée

$$-k^2 + ik\mathbf{k} + \frac{\mathbf{w}^2}{c^2} = 0, \quad \mathbf{k} \propto \frac{\nabla T}{T}$$

- Caractérisation acoustique sous gradient
 - Deux vecteurs d'ondes k_+ et k_-
 - Deux impédances Z_+ et Z_-
 - Fréquence typique : 1 kHz à 1 000 K

Conséquences sur l'absorption

Caractérisation mécanique

Géométrie étudiée

- Paramètres
 - Épaisseur (e)
 - Diamètre des billes (db)
 - Diamètre du ménisque de soudure (dm)

Modèle élastique dérivé

- Topologie différente de Ashby-Gibson
- Modèle obtenu
 - Modèle quadratique en densité

$$\frac{E^*}{E} = \left(1,5 \frac{dm}{db} + 0,287 \right) \left(\frac{r^*}{r} \right)^2 + \left(1,0 \left(\frac{dm}{db} \right)^2 + 0,5 \frac{dm}{db} + 0,04 \right) \left(\frac{r^*}{r} \right)$$

- Comparaison calculs – modèle
 - Courbe $E^*_{FEM} = f(E^*_{modèle})$
 - Corrélation **excellente**

Design du matériau

Travaux sur l'élaboration

- Aspects concernant concepts, modèles – contrat DARPA-ONERA
 - Mise au point des outils permettant le design
- Aspects concernant le développement technologique – contrat SPAé (DGA)
 - Arriver au stade du pré-industrialisation d'une solution viable
 - Développer le matériau répondant au cahier de charges « zones chaudes »
 - Corrosion, oxydation, fluage, fatigue

Directions de recherche

- Billes
 - Ni
 - Mandrin polystyrène – élimination
 - Reprise dépôt après préparation surface
 - Superalliage
 - Mécanosynthèse
 - Résultats sur billes pleines acier IN798
 - Dépôts composites
 - MCrAlY ? – superalliage ?
- Assemblage – Brasure + Traitements thermiques + Protection surface
- Vérification
 - Échelle de la bille
 - Propriétés mécaniques
 - Assemblage de 2 billes
 - Échelle macro
 - Endommagement

Perspectives

Acoustique - Non-linéaire, couplage gradient, validation gradT

Mécanique - non-régulier, endommagement, vibrations

Technologie - valider l'assemblage, intégration structurale
- démonstrateur technologique ?

Note – Contrat MRT – comportement vibroacoustique

Perspectives

- Acoustique
 - Non-linéaire
 - Couplage écoulement
 - Validation ∇T
- Mécanique
 - Non-régulier
 - Endommagement
 - Vibrations
- Technologie
 - Valider l'assemblage, intégration structurale
 - Démonstrateur technologique ?

Note – Contrat MRT – comportement vibroacoustique