

# BLOCS-PORTES PALIERS

## BLOC-PORTE MP 38 MONTAGE SUR HUISSERIE VIT'UP



### DESTINATION :

Bloc-porte intérieur d'entrée de logement.

### FEU :

El<sub>2</sub> 30 (Procès-verbal EFECTIS France : 13-A-317)

Sens de feu côté fiches

Mise en œuvre après coup sur baies béton d'épaisseur mini 160

### ACOUSTIQUE :

$R_A = R_W + C = 37$  dB (Essai FCBA : 404/12/339/1 + e1)

### STABILITÉ :

Stabilité garantie compte tenu de la composition du vantail

### THERMIQUE :

Calcul FCBA : PC.CIAT/2013.029.2 suivant règle Th U

Bloc-porte (ouvrant 2147 x 960) :

Ambiance intérieure non chauffée :  $U = 2,3$  W/m<sup>2</sup> °C

### DIMENSIONS HORS-TOUT DU VANTAIL :

	Mini	Maxi
<b>L</b>	480	960
<b>H</b>	1610	2147

### DESCRIPTIF DE BASE :

#### • HUISSERIE :

- VIT'UP, pour pose à sec, en tôle d'acier galvanisée prépeinte
- Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire
- Garnissage du bâti par bourrage en laine de roche

#### • SEUIL :

- Seuil à la suisse (recouvrement 3 faces)

#### • VANTAIL :

- Largeur standard 860 - 910 - 960
  - Hauteur standard 2047 - 2147
  - De type à recouvrement 3 faces
  - Épaisseur 58 mm
  - Composé de 2 parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte d'épaisseur 75/100 pour l'intérieur et pour l'extérieur, reliés par un cadre rigide
  - Âme isolante composée d'un complexe absorbant
  - Joint d'étanchéité périphérique tubulaire, encastré dans une rainure du cadre
- Poids du vantail en 960 x 2147 : 72 kg

#### • QUINCAILLERIE :

- Serrure à 3 points de condamnation, encastrée dans le cadre (têtière affleurante)
- Condamnation par cylindre européen
- 4 fiches réglables dans 3 directions, solidement encastrées dans le vantail et l'hubriserie
- 1 Pion anti-dégondage

#### VARIANTES :

- Options de finition en usine :

##### \* Parements et hubriserie :

- tôle galvanisée prélaquée suivant nuancier Malerba garantie 10 ans <sup>(1)</sup> : format maxi variable suivant teinte RAL
- tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une peinture de finition en poudre thermodurcissable (thermolaquage) <sup>(1)</sup>

##### \* Moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

##### \* Panneau rapporté décoratif:

- prépeint : gamme MEDIUM (système d'accrochage ULYS<sup>®</sup>)  $R_A = 40$  dB
- fini : gamme Art InFine (système d'accrochage ULYS<sup>®</sup>)  $R_A = 40$  dB

- Parement extérieur épaisseur 15/10

- Entrebâilleur en applique

- Microviseur

- Serrure 1 point

- Serrure de sécurité A2P 1 ou 2 étoiles

- Serrure multipoint VACHETTE axe à 120 APN1 A2P\* (avec bouclier de protection) nécessitant une **garniture spécifique**

- Garnitures et béquille double en aluminium anodisé

- Béquilles, garnitures et pommeau en laiton poli

- Garniture extérieure fonction tirage

(1) : Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document

(2) SGP = Sans Garantie des Performances (feu acoustique/anti-effraction/...)

#### MISE EN ŒUVRE:

Voir la notice de pose livrée avec le produit et disponible sur le site : [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

#### MISE EN PEINTURE :

Voir les recommandations pour l'application d'une peinture de finition dans le chapitre ANNEXE de cet ouvrage.