



Description du produit ou système

- **Lames bois** : lames de bois vissées en 6 points : vissage en bout de lame sur le cadre du panneau ainsi que sur une pièce complémentaire en acier galvanisé au centre du panneau
- **Lames acier** : lames d'acier laqué rivetées sur un cadre en acier galvanisé, lui-même vissé sur le panneau
- **Remplissage tôle** : tôles en acier perforé ou non, galvanisé et/ou laqué, installées à la place du grillage à végétaliser, à l'intérieur du cadre du panneau

Dimensions

- **largeur et hauteur**: adaptées aux différentes dimensions des panneaux FERMISOL
- **poids** :

Lames bois : 9 kgs/m², soit un poids supplémentaire pour un panneau standard avec 1 face grillage et 1 face bois de 18kgs. Pour 2 faces bois le poids supplémentaire sera de 36kgs.
Lames acier : 5 kgs/m², soit un poids supplémentaire pour un panneau standard avec 1 face grillage et 1 face lames acier de 10kgs. Pour 2 faces bois le poids supplémentaire sera de 20kgs.
Remplissage tôle : quasiment pas de poids supplémentaire, la tôle remplaçant le grillage

- **épaisseur** :
Lames bois et acier : 21mm d'épaisseur supplémentaire pour une face, 42 mm pour deux faces

Composition

- Bois raboté de type pin ou sapin, épaisseur 21mm, largeur 95 mm, traitement autoclave classe 4
- Acier galvanisé et/ou laqué, perforé ou non, d'épaisseur 0,75 à 1,5 mm

Commercialisation et fabrication

FERMISOL, 13 bis av Descartes, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Tél : 05 56 32 33 17 / Fax : 09 67 05 33 17 / Port : 06.15.49.23.18

Mail: info@fermisol.com site web: www.fermisol.com