

## LOT 16 – ASCENSEURS

### 16.0 ACENSEUR 630 KGS

L'appareil répondra aux spécifications indiquées dans les fiches ci-jointes.

#### 16.0.1 CARACTERISTIQUE DE L'APPAREIL

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| nombre d'appareils          | 1                       |
| charge                      | 630 Kgs                 |
| vitesse                     | 1 m/s                   |
| alimentation                | 400v + PEN 50 Hz        |
| course                      | 3.50 m                  |
| nombre d'arrêt              | 2                       |
| système d'entraînement      | Electrique              |
| réducteur / nombre de vérin | Sans réducteur          |
| nombre de démarrage / heure | 90                      |
| niveau desservi             | RdJ +RdC                |
| manœuvre                    | Manœuvre à blocage      |
| nivelage                    | Isonivelage Automatique |

#### 16.0.2 GAINES ET MACHINERIES

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| largeur                   | 1,6m       |
| profondeur                | 1,8m       |
| cuvette                   | 1,40m      |
| hauteur Sous dalle        | 3,3m       |
| fer de séparation         | Sans objet |
| machinerie                | Embarquée  |
| fer de Manutention        | Oui        |
| garde Corps (toit cabine) | Oui        |
| échelon cuvette           | Oui        |

### 16.0.3 CABINE ET PORTE DE CABINE

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| largeur                      | 1,1m                                                                                  |
| profondeur                   | 1,4m                                                                                  |
| hauteur                      | 2,1m                                                                                  |
| nombre d'accès               | 1                                                                                     |
| plafond                      | Mélamine Gris clair                                                                   |
| revêtements Parois           | Stratifié, Couleur au Choix                                                           |
| revêtements face avant       | Stratifié Couleur au choix                                                            |
| revêtement sol               | Pierre, couleur au choix                                                              |
| éclairage                    | Par spot dans le faux plafond                                                         |
| description particulière     | Miroir inox entourant le tableau de bord, 1 mains courantes inox ronde, Plinthe inox, |
| équipements annexes          |                                                                                       |
| secours                      | Sans Objet                                                                            |
| porte de Cabine              |                                                                                       |
| type de Porte                | Automatique                                                                           |
| type Ouverture               | Latérale                                                                              |
| entraînement                 | Opérateur électromagnétique à variation de fréquence.<br>Réouverture sur obstacle.    |
| sécurité                     | Rideau de cellules photo électriques                                                  |
| façade et Vantaux            | Acier Inox Brossé                                                                     |
|                              |                                                                                       |
| boîte à bouton               |                                                                                       |
| nombre de boîtes             | 1                                                                                     |
| type de bouton               | Bouton lumineux en inox, Micro course                                                 |
| commande à Clé               | Oui                                                                                   |
| indicateur de Position       | Oui                                                                                   |
| flèche de sens de marche     | Oui                                                                                   |
| bouton ouverture / fermeture | Oui                                                                                   |
| voyant surcharge + buzzer    | Oui                                                                                   |
| communication                | Phonie Bi directionnelle                                                              |
| non Arrêt                    | Sans Objet                                                                            |

#### 16.0.4 PORTES DE FACADES ET SIGNALISATION PALIERE

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| type de porte                     | Automatique coulissante identique à la porte cabine |
| Protection au feu                 | Par Flamme ½ Heure                                  |
| Passage Libre (Largeur * Hauteur) | 0,9m * 2,0m                                         |
| Finition                          | Acier Inox Brossé                                   |
| Commande                          | Cde par BP Lumineux et flèche gravées               |
| Signalisation                     |                                                     |