INFORMATIONS TECHNIQUES - REVÊTEMENTS DE SOLS VINYLES TISSÉS

	NORME	BE DIFFERENT	BE SMART	BE EASY	BE NATURAL
Classification niveau d'utilisation	EN 685	33 Commercial intensif	33 Commercial intensif	33 Commercial intensif	33 Commercial intensif
Résistance au feu	EN 13501-1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1
	ASTM E 648	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Densité optique des fumées	ASTM E 662	<450	<450	<450	<450
Isolation acoustique	ISO 140-8	18dB	17dB	17dB	18dB
Largeur des rouleaux	EN 426	200 cm		200 cm	200 cm
Longueur des rouleaux		25 m		25 m	25 m
Dimension des dalles	EN 994		50 x 50 cm Boîte de 16 pièces / 4m²	50 x 50 cm Boîte de 16 pièces / 4m²	
Epaisseur	ISO 1765	4 mm	3,7 mm	3,7 mm	4 mm
Poids*	ISO 8543	3,1 kg/m²	3,15 kg/m²	3,15 kg/m²	3,1 kg/m²
Chaise avec roulettes	EN 985	Usage continu	Usage continu	Usage continu	Usage continu
Electricité statique	ISO 6356	< 2kv	< 2kv	< 2kv	< 2kv
Poinçonnement statique	EN 433	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Effilochage	EN 1814	Aucun effilochage	Aucun effilochage	Aucun effilochage	Aucun effilochage
Chauffage au sol	ISO 8302	Adapté au chauffage au sol	Adapté au chauffage au sol	Adapté au chauffage au sol	Adapté au chauffage au sol
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 / EN 434	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Solidité coloris UV	ISO 105 B02	8/8	8/8	8/8	8/8
Solidité coloris intempéries	ISO 105 B04	8/8	8/8	8/8	8/8
Glissance	EN 13893	µ > 0,3	µ > 0,3	µ > 0,3	µ > 0,3
Certification CE	EN 14 041	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101
Certification Floorscore Rouleaux + Dalles	SCS-EC10.2-2007	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719
Certification Oeko-Tex®	Oeko-Tex 100 (IV)	CQ 638/5	CQ 638/5	CQ 638/5	CQ 638/5

*+/- 5%

SOUNDGUARD ACOUSTIC INSULATION by DICKSON

FRAYGUARD CLEAN CUT by DICKSON

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 CQ 638/5 IFTH

floor score by SCScertified

0493-CPD-0101 EN 14041 EN 15114

MADE IN FRANCE

10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring

DICKSON® innovative textiles for your world