



Espesor **35 mm**
 Densidad **90 kg/m³**
 Peso **3.30kg** (600x1800)
 Conductividad térmica **0.038W/mk**
 Reacción al fuego **B s1 d0**

Acabado _____ Tejido acústico. Amplia gama de colores
Materiales de soporte _____ Fibra de poliéster
Bordes _____ Rectos
Formatos _____ Cóncavo, convexo y recto
Modulación paneles _____ **Baffles:** 1000x1800/3000 mm
Otros formatos _____ Consultar
Perfil _____ **Baffle:** Suspellido del techo

Instalación

Se necesitan 2 personas para manipular con precaución cada panel sin riesgo de deteriorarlo e instalarlo en buenas condiciones.

Recomendamos que retire el panel de su caja sólo cuando tenga que fijar los cables de suspensión a este último. Debido a la particularidad del producto, aconsejamos que retire los accesorios de suspensión y fije, en primer lugar, los cables al forjado sin sacar el panel de su caja.

Conserve la protección plástica así como las protecciones de los cantos hasta finalizar la instalación.

CORLO no debe ser cortado, taladrado ni sufrir ninguna modificación. No debe apoyarse en el panel ningún material ni aparato. El cable de suspensión debe fijarse al forjado, es decir, que nunca debe colgar de un techo suspendido. Como tampoco deben instalarse en zonas exteriores.